



MEULEUSE Ø 125 MM 18 V LI-ION

Réf. 064816

DESCRIPTION

Protection anti kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et Protection des batteries contre poussières. surcharge/décharge profonde/surchauffe. **Batteries** chargées en 45 minutes. Livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries 5,0 Ah, chargeur, poignée latérale et carter à ébarber 125 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille -** MEULEUSES
- Ampérage 5,0 Ah
- Technologie Li-lon
- Tension 18 V
- Vitesse à vide 8500 tr/min
- Poids 2,50 kg
 Vibrations 6,5 m/s²
- Réference fabricant DGA506RTJ
- Niveau sonore 79 dB (A) (Lpa)
- Diamètre de meule mm 125
- **Désignation -** Meuleuse



DOCUMENTATION & GARANTIES

• Garantie fabricant