



PAUMELLE 2 LAMES FLASH BLANC 9010

Réf. 049210

DESCRIPTION

Paumelle spécialement conçue pour profils avec gorge à clamer. Paumelles à clamer, les clames sont mise en place par dévêtissement et peuvent donc être installées une fois le châssis terminé. Paumelle livrée pré-assemblée et réversible par démontage et remontage de l'axe. Charge maximale de 120 kg, testée selon la norme EN 1935 : 2002. Réglage latéral de +/- 2 mm et en hauteur de +4 à -2 mm avec pièce de réglage livrée. Roulement à billes entre les deux corps de paumelles pour plus de fluidité et de résistance. Composition : 2 contre-plaques, 6 vis M6x14, 1 plaque de réglage en hauteur, 2 vis autoperceuse inox T.F. de 3.9x32. Matériaux : Corps de paumelle en aluminium extrudé. Axe en acier inox. Contre-plaque en acier inox. Vis et douille en acier inox. Douille excentrique en résine acétylique. Bouchon en nylon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - PAUMELLES DE FENÊTRES
- **Caractéristiques** - Gorge 12-15 et 14-18
- **Sens** - Gauche
- **Référence fabricant** - 00527-610-2
- **Finition** - Blanc 9010