



POIGNÉE SÉDUCTION INTÉRIEURE MANOEUVRANTE POSE SIMPLE

Réf. 056960

DESCRIPTION

Poignée intérieure manoeuvrante de 20°, axe de rotation en haut, pour pose simple avec crémone acier entraxe 43, fouillot 7 mm dont les crochets condamnent vers le haut. Poignée et semelle aluminium thermo laqué. Pommeau de confort en élastomère teinté dans la masse résistant aux UV et à l'ozone. Démultiplication 1 pour 4,5 : entrée 20° à la béquille et sortie 90° sur carré de 7 mm. Fixation entraxe 43 mm en vis cachées avec possibilité de fixation supplémentaire en extrémité de semelle. Compatible avec des profils à renfort jusqu'à 32 mm de hauteur. Le sens peut aisément être changé lors de la pose. Livrée avec vis de fixation. Pour des profils PVC de 28 à 38 mm, avec fûts de centrage et fixation sur boîtier de crémone par vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - SÉDUCTION 20° POSE SIMPLE INT.
- **Catégorie** - SEDUCTION intérieure
- **Caractéristiques** - Manoeuvrante, pose simple
- **Finition** - Noir 9005
- **Sens** - Droite
- **Modèle** - 5530
- **Désignation** - Poignée

