



CLOUEUR DE CHARPENTE FUEL 18 V

Réf. 116090

DESCRIPTION

Moteur sans charbon. Puissance adaptée pour un affilage uniforme sur tous les tirs. La technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis. Excellente performance et grande autonomie sans cartouche de gaz ni entretien. Deux mode de sélection : tir séquentiel et tir rafale. Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile. Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide. Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B5. Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°. Chargeur facilement accessible en cas de blocage. Éclairage led. Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™. Livré en coffret avec 2 batteries 18 V Li-Ion 5,0 Ah et chargeur rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - CLOUEUR
- **Référence fabricant** - 4933471404
- **Modèle** - M18 FFN-502C
- **Vibrations** - 5,9 m/s²
- **Niveau sonore** - 90,1 dB (A) (Lpa) / 101,1 dB (A) (Lwa)
- **Type de batterie** - 18 V Li-Ion
- **Poids** - 5,1 kg avec batterie
- **Consommable** - Clous en bande 30-34° Ø 2,8 - 3,3 mm x 50-90 mm
- **Capacité magasin** - 51 clous
- **Désignation** - Cloueur

