

**FESTOOL**

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE AVEC INCISEUR + RAIL - COUPE 62 MM

Réf. 122911

DESCRIPTION

Coupe sans éclats en une seule fois grâce à l'inciseur intégré (activable et désactivable manuellement). Réglage de trajectoire et de profondeur de l'unité d'inciseur. Système de sciage conçu pour une découpe parfaite des grands panneaux. Système KickbackStop pour protéger la pièce et l'utilisateur contre les reculs dangereux. Applications : découpe sans éclats de panneaux, notamment contreplaqués et revêtus de plastique, plaques compactes en HPL, coupes plongées précises jusqu'à une épaisseur de 60 mm, raccourcissement parfait et sans éclats de portes intérieures, coupes d'évidements dans les portes et plans de travail de cuisine, coupes en large avec le rail pour coupe d'onglets FSK (panneaux de sol et de façade). Livrée en Systainer Sys³ avec lame de scie pour bois, clés Allen, lame inciseur, lucarne de visée et rail de guidage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - PLONGEANTE FILAIRE
- **Dimension tuyau** - Ø 27/36 mm
- **Référence fabricant** - 577743
- **Modèle** - TSV 60 KEBQ-Plus-FS
- **Vibrations** - 2,5 m/s²
- **Niveau sonore** - 90 dB (A) (Lpa) / 101 dB (A) (Lwa)
- **Poids** - 6,00 kg
- **Alimentation** - Secteur
- **Diamètre lame** - Scie plongée 168 mm, inciseur 47 mm
- **Longueur câble** - 4 m
- **Capacité de coupe maxi** - 62 mm
- **Angle** - 0 à 45°
- **Vitesse à vide** - Scie plongée 3000 à 6800 tr/min, inciseur 22000 tr/min
- **Puissance** - Scie plongée 1500 W, inciseur 190 W
- **Désignation** - Scie à onglet portative

