



## CONTREPLAQUÉ FILMÉ EUCALYPTUS 3000 X 1500 X 18 MM

Réf. 120416

### DESCRIPTION

Contreplaqué eucalyptus revêtu d'un film phénolique lisse marron 170 gr/m<sup>2</sup> pressé à chaud sur les deux faces. Résistance du film à l'abrasion : 360 tours Taber. Finition des chants : peinture acrylique marron. Toute découpe implique que les parties usinées soient repeintes avec une peinture acrylique résistante à l'eau. Application : coffrage (6 à 10 réemplois). Collage Classe 2, milieu humide. Densité : 610 kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%). Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%. Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1. Plus produit : panneau rigide et stable, grammage du film supérieur au standard, film avec logo permettant de l'identifier sur les chantiers.

Panneau rigide et stable, grammage du film supérieur au standard, film avec logo permettant de l'identifier sur les chantiers.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - CONTREPLAQUÉS SPÉCIAUX
- **Modèle** - SKYLTY FORM 6+
- **Conditionnement** - 50
- **Épaisseur** - 18 mm
- **Caractéristiques** - 13 plis
- **Dimensions** - 3000 x 1500 mm