



## CONTREPLAQUÉ EUCALYPTUS ANTI-DÉRAPANT CLASSE III - 1525 X 2500 X 12 MM

Réf. 120411

### DESCRIPTION

Contreplaqué 100% eucalyptus revêtu d'un film phénolique antidérapant très résistant, destiné principalement aux carrossiers et échafaudages. Face : film phénolique marron antidérapant de 240g/m<sup>2</sup> pressé à chaud. Contreface : film phénolique lisse de 130g/m<sup>2</sup> pressé à chaud. Résistance du film à l'abrasion : 400 tours Taber. Contreplaqué : plis croisés en Eucalyptus. Finition des chants : peinture acrylique marron. Toute découpe implique que les parties usinées soient repeintes avec une peinture acrylique résistante à l'eau. Densité : 650 kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%). Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%. Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1. Émission COV : B. Collage Classe 3, milieux extérieurs. Plus produit : Panneau de haute qualité grâce à sa rigidité et ses faibles variations dimensionnelles. Sa forte densité atténue les poinçonnements. L'empreinte négative du film atténue une usure prématuée.

Panneau de haute qualité grâce à sa rigidité et ses faibles variations dimensionnelles. Sa forte densité atténue les poinçonnements. L'empreinte négative du film atténue une usure prématuée.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - CONTREPLAQUÉS SPÉCIAUX
- **Modèle** - Skyty Grip
- **Type** - Anti-dérapant
- **Épaisseur** - 12 mm
- **Dimensions** - 1525 x 2500 mm
- **Conditionnement** - 33
- **Caractéristiques** - 7 plis

