



CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR ANTI-DÉRAPANT 2500 X 1530 X 18 MM

Réf. 010174

DESCRIPTION

Contreplaqué 100 % bouleau destiné principalement aux carrossiers mais aussi en plancher de scène, plancher événementiel ou encore pour la réalisation d'échafaudage. Produit stable, robuste et résistant à l'usure. Densité : entre 640 et 700 kg/m³. Qualité des faces (selon EN 635-2) : II/III. Face : film phénolique 120 g/m² pressé à chaud, antidérapant empreinte négative. Contreface : film phénolique 120 g/m² pressé à chaud, lisse. Finition des chants : peinture acrylique de couleur marron. Classe de collage (selon EN 314-3) : classe 3. Classe de service (selon EN 636-2) : classe 2, milieu humide. Classe de dégagement de formaldéhyde (selon EN 13986) : E1 avec très faible dégagement de formaldéhyde. Teneur en Pentachlorophénol : PCP : env. 0 ppm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - CONTREPLAQUÉS SPÉCIAUX
- **Épaisseur** - 18 mm
- **Caractéristiques** - Antidérapant
- **Dimensions** - 2500 x 1530 mm
- **Type** - Anti-dérapant
- **Cdt** - 22

