REFERENCEBATIMENT.COM FICHE PRODUIT





## CONTREPLAQUÉ TEBOGARANT OKOUMÉ EXTÉRIEUR 3100 X 1530 X 40 MM

Réf. 124987

## **DESCRIPTION**

Contreplaqué 100% Okoumé adapté à une forte exposition extérieure : bardage, menuiseries extérieures, volets, nautisme. Densité moyenne (selon EN 323) : 500 kg/m³ (+/- 10%). Qualité des faces (selon EN 635-2) :  $\mathbb{I}$  /  $\mathbb{I}$ . Finition : 2 faces poncées. Classe de collage (selon EN 314-2) : classe 3. Classe de service (selon EN 636) : classe 3 milieu extérieur. Classe de dégagement de formaldéhyde (selon EN 13986) : E1. Teneur en Pentachlorophénol (selon EN 13986) : PCP  $\approx$  0 ppm.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Sous-famille CONTREPLAQUÉS OKOUMÉ
- Cdt 11 px/pal
- Épaisseur 40 mm
- **Dimensions** 3100 x 1530 mm
- Caractéristiques 17 plis
- **Désignation** Okoumé collage extérieur



## **DOCUMENTATION & GARANTIES**

• Fiche produit