



## POIGNÉE SÉDUCTION INTÉRIEURE MANOEUVRANTE POSE DOUBLE

Réf. 047746

### DESCRIPTION

Poignée intérieure manoeuvrante de 20°, axe de rotation en haut, pour pose double avec crémone acier entraxe 43, fouillot 7 mm dont les crochets condamnent vers le haut. Poignée et semelle aluminium thermo laqué. Pommeau de confort en élastomère teinté dans la masse résistant aux UV et à l'ozone. Démultiplication 1 pour 4,5 : entrée 20° à la béquille et sortie 90° sur carré de 7 mm. Fixation entraxe 43 mm en vis cachées avec possibilité de fixation supplémentaire en extrémité de semelle. Compatible avec des profils à renfort jusqu'à 32 mm de hauteur. Le sens peut aisément être changé lors de la pose. Livrée avec vis de fixation. Pour des profils de 38 à 52 mm.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - SÉDUCTION 20° POSE DOUBLE INT.
- **Catégorie** - SEDUCTION intérieure
- **Caractéristiques** - Manoeuvrante, pose double
- **Sens** - Gauche
- **Modèle** - 5441
- **Finition** - Blanc 9016
- **Désignation** - Poignée



FABRIQUÉ  
EN FRANCE