



CARTON DE JOINT MOUSSE IMPRÉGNÉE 15/5-12 SOUDABAND PRO CLASSE 1

Réf. 138068

DESCRIPTION

Joint d'étanchéité adhésif de forte densité, à base de mousse de polyuréthane polyester à cellules ouvertes, intégralement imprégné d'une solution à base de résine synthétique. Assure l'étanchéité à l'eau, à l'air, thermique et phonique entre maçonnerie et menuiserie bois, PVC ou aluminium. Utilisation : maçonnerie, menuiseries extérieures bois, PVC et alu, bardages, constructions ossatures bois. Perméabilité à l'air, classe 1 selon la norme NF P 85-570. Étanche à la pluie battante à 600 Pa (jusqu'à 1200 Pa au minimum de sa plage d'utilisation). Classement au feu : B1. Normes ISO 845, ISO 1798, ISO 8067, NF P 85-570, NF P 85-571, DIN 4102, DIN 18542, ISO 717-1, label SOCOTEC. Conforme au DTU 36.5 et aux exigences de la NF P 85-570. Carton de 20 rouleaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - MOUSSES PRÉCOMPRIMÉES
- **Cdt** - Boîte de 20 rouleaux de 5,6 m
- **Désignation** - Joint
- **Type** - PU
- **Largeur mm** - 15
- **Épaisseur** - 5 à 12 mm

