



## DURCISSEUR POUR COLLE A RÉACTION PUR À 2 COMPOSANTS (COMPOSANT B)

Réf. 110478

### DESCRIPTION

Joint dur pour les panneaux de parois, construction de portes et fenêtres en alu, collage des raccords d'angle (adapté aux procédures de collage traditionnelles et par injection). Collage à forte adhérence dans la construction de diverses combinaisons de matériaux, par exemple dans la construction d'accessoires extérieurs dans l'industrie automobile. Pour l'encollage d'aluminium, de HPL, GFK et autres matériaux. Garde la couleur sous l'effet des rayons UV. Joint de collage dur et tenace. Sans solvant. Thixotrope, ne goutte pas. Bon comportement aux intempéries. Peut être peint avec différents systèmes de peinture. Possibilité d'appliquer une peinture à poudre ultérieurement (30 minutes/ +230°C). L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles ! Nécessite une canule et un pistolet spécifiques.

L'utilisation de ce produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles ! Nécessite une canule et un pistolet spécifiques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - COLLES POLYURÉTHANES
- **Couleur** - Blanc
- **Contenance** - 200 L / 255 kg
- **Référence fabricant** - COSMO PU-205.350
- **Désignation** - Colle à 2 composants séparés