REFERENCEBATIMENT.COM FICHE PRODUIT





MASTIC COLLE SOUDASEAL 240 FC BLANC

Réf. 052368

DESCRIPTION

Colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de MS polymères. Applications : collages et joints dans le bâtiment, joints de sol et muraux (mouvements faibles), joints autour des baignoires et lavabos, collages structuraux dans des applications vibrantes, joints de raccordements, collage souple entre métaux, joint des climatiseurs, collage de vitrages de sécurité. Sur la plupart des matériaux de construction usuels : alu, pierre, bois traité, PVC, ... sauf PE, PP, PTFE, silicone et surfaces birumineuses. Sans odeur, pH neutre. Mise en oeuvre entre +5°C et +35°C. Résiste aux intempéries et aux U.V. et aux températures de -40°C à + 90°C. Pour joints de collage de largeur 2 à 10 mm ou de jointoyage de 5 à mm et de profondeur minimale 5 Recommandation: $largeur = 2 \times profondeur du joint.$ Nettoyage au white-spirit immédiatement après application. Lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation. Peut se peindre avec des peintures à base acqueuse. Norme ISO 11600 F 20 HM et AENOR Certificate $N^{\circ}047/000279$. 12 cartouches par carton.

Norme ISO 16938-1. Dispositions environnementales : conforme aux exigences LEED (faible émission de COV).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sous-famille MASTIC COLLE MS POLYMÈRE
- Type Colle
- Présentation Cartouche
- **Désignation** Mastic
- Couleur BlancContenance 290 ml
- Cdt 12