MASTIC POLYURÉTHANE PU 40 BLANC

Réf. 021718

DESCRIPTION

Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane possédant une grande élasticité, une bonne résistance à la déchirure, aux intempéries aux UV, à l'eau et aux brouillards salins. Il adhère sans primaire sur les supports les plus courants : bois, aluminium, métal laqué, polyester, verre, PVC, béton, terre cuite, pierre, grès cérame, faïence. Peut se peindre. Température d'utilisation : +5°C à +35°C. Allongement à la rupture (ISO 8339) : > 500 %. Il bénéficie du label SNJF sur aluminium anodisé et mortier en catégorie 25E. Dispose du marquage CE pour les applications suivantes: - mastic pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures utilisable en climat froid selon la norme EN 15651-1 (F EXT-INT CC) - mastic pour chemins piétonniers pour applications intérieures et extérieures utilisable en climat froid selon la norme EN 15651-4 (PW EXT-INT CC). 20 poches par carton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille -** MASTIC COLLE POLYURÉTHANE
- **Type -** PU 40
- **Présentation -** Poche
- **Désignation -** Mastic
- **Couleur -** Blanc
- **Contenance -** 600 ml
- **Cdt -** 20