

**SOUDAL**

MASTIC SILICONE NEUTRE BLANC SILIRUB AL

Réf. 021753

DESCRIPTION

Mastic silicone universel neutre. Application : joints de construction et d'étanchéité en menuiserie alu et bois, joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie, sur supports usuels du bâtiment (sur PVC un essai préalable est conseillé). PH neutre. Mise en oeuvre entre +5°C et +35°C. Résiste aux températures de -40°C à + 150°C. En pose vitrages et fenêtres : joints de largeur 4 mm minimal et de profondeur minimale 6 mm- largeur minimal pour le joint entre menuiserie et maçonnerie 10 mm. En jointoyage et autres applications sauf vitrage : joints de largeur 5 à 10 mm et de profondeur 5 mm ou joints de largeur 10 à 30 mm et profondeur = 0,5xlargeur. Lissage à l'eau savonneuse avant la formation de la peau. Nettoyage au white-spirit immédiatement après utilisation. 25 poches par carton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - MASTIC ALCOXY
- **Type** - Silicone
- **Présentation** - Poche
- **Désignation** - Mastic
- **Couleur** - Blanc
- **Contenance** - 400 ml
- **Cdt** - 25

