

**SOUDAL**

MASTIC SILICONE NEUTRE BLANC SILIRUB AL2T

Réf. 021752

DESCRIPTION

Mastic silicone neutre alcoxy, à élasticité permanente, conforme à la norme ISO 11600F+G 25 LM. Applications : tous les joints de construction courants, vitrages et joints de raccordement, joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers. N'adhère pas sur PE, PP, PTFE. Eviter le contact avec le mastic de scellement d'un double vitrage ou la feuille PVB d'un verre de sécurité. Test préalable fortement recommandé sur PVC et autres plastiques. Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Mise en oeuvre entre 5°C et 35°C. Résiste aux températures de -40°C à + 150°C. Largeur jointoyage : 5 mm mini, 30 mm maxi. Profondeur 5 mm mini. Rejointoyage : largeur du joint = 2x profondeur. Lissage à l'eau savonneuse avant la formation de la peau. Nettoyage au white-spirit immédiatement après utilisation. 24 cartouches par carton.

Résiste aux températures de - 40°C à + 150°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - MASTIC ALCOXY
- **Type** - Silicone
- **Présentation** - Cartouche
- **Désignation** - Mastic
- **Couleur** - Blanc
- **Contenance** - 300 ml
- **Cdt** - 24

